

Sulechów, 12 listopada 2020 r.

CUW.ZP.200.13.2020.SPCIGACICE

wg rozdzielnika

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu w budynku Szkoły Podstawowej w Cigacicach.

Podstawowe informacje dotyczące zamówienia:

- 1) Lokalizacja – ul. Plac Szkolny 10, 66-131 Cigacice
 - 2) Termin wykonania robót: do **22.12.2020 r.**
 - 3) Opis robót:
 - Docieplenie ścian zewnętrznych ponad dachami niższych części budynku głównego Szkoły Podstawowej w Cigacicach. Izolację termiczną należy wykonać z płyt styropianowych grubości 15 cm i współczynnika $\lambda \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ metodą lekką mokrą. Płyty należy mocować do ściany dyblami z trzpieniem metalowym w ilości min. 4 szt./m². Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa akrylowa dwukolorowa. Kolor elewacji należy uzgodnić z użytkownikiem budynku. Po wykonaniu docieplenia należy wykonać nowe opierzenia blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,60 mm mocowanej do ściany za pomocą kotew mechanicznych na płycie OSB wodoodpornej gr. 18 mm wraz z ułożeniem folii izolacyjnej PEHD gr. 0,2 mm pomiędzy murem a płytą OSB. Narożniki wypukłe należy zabezpieczyć kątownikiem z siatką.
 - Docieplenie stropodachu niższej części budynku głównego Szkoły Podstawowej w Cigacicach. Izolację termiczną należy wykonać dwuwarstwowo z płyt z wełny mineralnej o współczynniku $\lambda \leq 0,038 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ (np. Monrock MAX) gr. 20 cm plus płyta z wełny mineralnej o współczynniku $\lambda \leq 0,040 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ (np. Hardrock MAX) gr. 5 cm mocowanych do konstrukcji dachu przy pomocy mechanicznych łączników teleskopowych w ilości min. 5 szt./m². Na warstwie izolacji termicznej należy wykonać dwuwarstwową izolację przeciwwodną w postaci papy termozgrzewalnej podkładowej o gr. min. 3,4 mm oraz papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. min. 4,4 mm. W celu wzmocnienia części okapowej ocieplenia należy wykonać drewnianą konstrukcję wsporczą z belek drewnianych o przekroju 40x250 mm impregnowanych preparatem np. Fobos 4M, mocowanych do konstrukcji stropodachu przy pomocy kątowników stalowych 100x80 mm kotew rozporowych \varnothing 10. Do belek należy przymocować płyty OSB wodoodporne gr. 28 i 25 mm. Opierzenia okapu należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,60 mm. Przy ścianie należy zamocować kliny z wełny mineralnej w celu złagodzenia załamania papy, przy jej wywinieciu na ścianę. Opierzenia kominów należy wykonać z papy termozgrzewalnej. Opierzenia z papy należy wywinąć na ścianę i kominy na wysokość min. 15 cm i zamocować przy pomocy listwy stalowej ocynkowanej wpuszczonej w ścianę lub mur komina. Istniejące wsporniki instalacji odgromowej należy przedłużyć tak, aby pręty instalacji odgromowej przebiegały 10-15 cm powyżej pokrycia z papy. Istniejące rynny należy zdemontować i zamontować nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,70 mm. Odcinki rynny łączyć przy pomocy lutowania.
- Po wykonaniu robót budowlanych teren budowy należy uporządkować, a odpady budowlane poddać utylizacji. Szacunkowy zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót. Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
- 4) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100%.
 - 5) Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys ofertowy został dołączony poglądowo.
 - 6) Zamówienie nie przekroczy równowartości kwoty 30.000 EURO liczonej wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453) w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych i może być realizowane do wysokości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na wykonanie tego zadania.

- 7) Wykonawca będzie realizował roboty z nowych materiałów własnych, które zakupi i dostarczy do miejsca wbudowania na własny koszt i ryzyko.
- 8) Rozliczenie należności za wykonane prace nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT, wystawionej i doręczonej Zamawiającemu po zakończeniu robót, w oparciu o protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie robót bez zastrzeżeń.
- 9) Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z wymaganymi załącznikami.
- 10) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zrealizowane roboty na okres 36 miesięcy, której termin rozpocznie bieg od dnia podpisania protokołu odbioru i uznania należytego wykonania robót.
- 11) Cenę oferty należy podać na załączonym druku oferty – załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć również wypełniony załącznik nr 2 – dane Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy – załącznik nr 3.
- 12) Ofertę cenową (wraz z wypełnionymi załącznikami) należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany poniżej:

Centrum Usług Wspólnych

Ul. Licealna 18A

66-100 SULECHÓW

z dopiskiem:

Oferta na realizację zadania pn.:

„Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu w budynku Szkoły Podstawowej w Cigacicach.”

Nie otwierać do dnia 20.11.2020 r.

Na kopercie należy umieścić także nazwę i adres Wykonawcy.

W przypadku zainteresowania realizacją ww. robót proszę o przesłanie oferty do **20.11.2020 r.**

Ofertę można:

- 1) złożyć osobiście w CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Licealna 18 A, 66-100 Sulechów
- 2) przesłać za pomocą poczty elektronicznej – e-mail: zamowienia@cuwsulechow.pl, przy czym oryginał oferty musi zostać niezwłocznie doręczony na adres podany powyżej.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - dane Wykonawcy

Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....

Centrum Usług Wspólnych

**Ul. Licealna 18A
 66-100 SULECHÓW**

OFERTA

Nawiązując do pisma znak: CUW.ZP.200.13.2020.SPCIGACICE dnia 12.11.2020 r., dotyczącego realizacji zadania pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu w budynku Szkoły Podstawowej w Cigacicach”, oferuję wykonanie zamówienia za cenę:

Wartość netto w zł	
Podatek VAT 23 % w zł	
Wartość brutto w zł	
słownie (brutto):	

Oświadczam, że:

- a) oferowane wyżej stawki i narzuty będą niezmiennie przez okres obowiązywania umowy,
- b) akceptuję warunki określone w projekcie umowy,
- c) zakres zamówienia wykonam siłami własnymi/ przy pomocy podwykonawcy*

**niepotrzebne skreślić*

Załączniki:

- 1) Dane wykonawcy
- 2) Kosztorys ofertowy

Podpis:

.....
 (upoważniony przedstawiciel)

data

DANE WYKONAWCY

1. Nazwa:
.....
2. Siedziba:
.....
3. NIP:
4. REGON:
5. Tel/fax:, e-mail:
6. Numer wpisu do właściwego rejestru:
7. Nazwa banku i numer konta bankowego:
.....
8. Osoby upoważnione przez Wykonawcę do podpisania umowy (imię i nazwisko oraz stanowisko):
.....
.....
9. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kontaktów z Zamawiającym przez okres obowiązywania umowy:, tel.

podpis:

.....

(upoważniony przedstawiciel)

data